
REINIGUNG DER FENSTERLÄDEN

Eine Reinigung der pulverbeschichteten Aluminiumteile sollte mindestens einmal im Jahr erfolgen, bei stärkerer Umweltbelastung entsprechend öfters. Dabei sollte Folgendes beachtet werden:

- Die Staub- und Schmutzablagerungen auf den pulverbeschichteten Aluminiumteilen sind mit warmem Wasser zu entfernen.
- Als Zusatz können neutrale Netzmittel verwendet werden, die Aluminium nicht angreifen (z.B. Hara o.ä.).
- Verwenden Sie niemals Mittel, welche die Oberfläche verletzen könnten (z.B. Scheuerpulver, aggressive chemisch Reinigungsmittel etc.).
- Ungeeignet sind auch saure und alkalische Reinigungsmittel.
- Außerdem ist der Einsatz von mechanischen Mitteln mit Schleifwirkung zum Reinigen ungeeignet. Diese könnten die Lackoberfläche beschädigen.
- Verwenden Sie zum Reinigen einen weichen Schwamm oder ein Tuch.
- Die Aufhängung der Läden (Kloben und Bänder) muss von Zeit zu Zeit gefettet werden.

Tipp

Wenn die Fensterläden keinen Glanz mehr haben, können Sie diese mit dem PULVERLACK-PFLEGEFLUID 180 ml (Spray) pflegen!

Dieses Pflegemittel ist bei uns zum Preis von Fr. 49.85/Stk erhältlich!